

貯蔵施設等明細書

販 売 所 の 名 称					
販 売 所 の 所 在 地					
電 話 番 号					
貯 蔵 施 設 の 所 在 地					
販 売 所 か ら の 距 離		※販売所と貯蔵施設の敷地が異なる場合、5Km以下で10分以内に到着できる車両を有し、施設には施錠を行うこと。			
面 積 （ 芯 ・ 芯 ）		m × m = m ²			
最 大 貯 蔵 数 量		kg （ kg容器換算 本）			
保 安 距 離 等	第 1 種施設距離	法定 (01) m 、 (03) m			
		実際 m			
	第 2 種施設距離	法定 (02) m 、 (04) m			
		実際 m 、敷地境界まで m			
換気孔の位置から火気までの距離		m			
屋 根 の 材 質		1. 薄鉄板 2. スレート 3. その他 ()			
障 壁	構 造	1. 鉄筋コンクリート造 2. コンクリートブロック造 3. その他 ()			
	厚 さ	mm	配 筋	太さ	φ mm×間隔 mm
	高 さ	最高部 cm、最低部 cm			
扉	形 態	1. 内側引戸式 2. シャッター式 3. 片開きドア式 4. 両開きドア式 5. その他 ()			
	構 造	1. 障壁基準：鋼板の厚さ mm、補強間隔 縦 cm×横 cm 2. その他 ()			
	施 錠 の 有 無	1. 有 2. 無			
換 気 孔		縦 cm × 横 cm × ケ所 = cm ² (有効面積 cm ² > 最低必要面積 cm ²)			
転倒転落防止装置		1. 鎖掛け 2. その他 ()			
警 戒 標		L Pガス貯蔵施設、燃 (赤字)、火気厳禁 (赤字)、無断立入禁止、販売所名、業務主任者名を表示します。			
消 化 設 備		粉末消火器 能力単位 × 本			
携 帯 電 灯		個 (証明器具を設備したときは防爆構造)			

※ 法第11条ただし書きの適用を受け、貯蔵施設が不要となる場合は、記載を要しない。

※ 販売所が複数ある場合には、それぞれ別葉とすること。